



Línea de Productos "Do it yourself". PRODEX WATER HEATER JACKET



PRODEX® WATER HEATER JACKET. Kit para aislar el tanque de agua caliente.

Otro Producto de Ahorro Energético



Water Heater Jacket

Aislante Para Tanque De Agua Caliente



Instálelo usted mismo en menos de 30 minutos

- Reduzca un 9% de los costos de energía.
- No contiene fibra de vidrio.
- Funcional en tanques de agua, eléctrico o de gas.
- Aplicable en tanques de 113,5 a 303 litros.

RECUPERE SU INVERSIÓN EN POCOS MESES.

AISLANTE TÉRMICO REFLECTIVO:

Los aislantes térmicos reflectivos son materiales con superficies de baja emitancia, los cuales limitan la transferencia de calor radiante. El aislante ProDEX tiene la capacidad de rechazar hasta un 97% de calor radiante emitido por una superficie caliente, en el caso del tanque de agua caliente todo el calor que se escapa será rechazado por nuestro Water Heater Jacket y devuelto al sistema aumentando la eficiencia del sistema de calefacción hasta un 40%.

VENTAJAS DE AISLANTES PRODEX

- Líviano.
- Resistente a la humedad.
- Clase A contra fuego.
- No es tóxico, no irrita la piel, ojos o garganta.
- Barrera de vapor.
- Fácil de instalar y fácil de limpiar.

Desventajas del aislamiento de fibra de vidrio.

- Potencial riesgo contra la salud como alergias e irritación en la piel.
- Requiere una barrera de vapor.
- No detiene el valor radiante.
- La fibra de vidrio húmeda puede promover la generación de hongos.

El kit contiene:

- 2 láminas de foil de aluminio doble de 214 cm largo x 61 cm ancho
- 1 lámina de aluminio doble de 76 cm
- 1 lámina de aluminio doble de 214 cm largo x 32 cm ancho con 1,2 cm de cinta adhesiva
- 1 unidad de 5 cm de cinta aluminizada de 9,15 metros de largo.

PRECAUCIONES

TANQUE DE AGUA CALIENTE DE GAS: El Water Heater Jacket nunca debe bloquear u obstruir la ventilación en la parte superior del calentador y nunca restringir el flujo de aire hacia el área del calentador.

TANQUE DE AGUA CALIENTE ELÉCTRICO: El Water Heater Jacket nunca debe bloquear el acceso del calentador del cableado o los elementos de control.

SEA CUIDADOSO DE NO DAÑAR EL MATERIAL CON OBJETOS PUNTAUDOS



Reduce la pérdida de calor hasta un 40%
Reduzca energía y ayude al medio ambiente

ANTES DE EMPEZAR

Lea detenidamente las instrucciones:

DESENCHUFE SU TANQUE DE AGUA CALIENTE
Siempre siga las instrucciones del fabricante

Herramientas requeridas:



Instrucciones:




1.

Doble y pegue ambos lados de 61 cm de la lámina en la parte inferior del calentador de agua.




2.

Doble y pegue el borde de la lámina de 38 o 61 cm a la parte superior del calentador de agua.



3.

Elabore la tapa de 7,5 cm más grande que el tanque de agua. Ponga la tapa en la parte superior del calentador y péguela a la parte superior de la lámina.



4.

Corte una ventana para el quemador, drenaje, etc. Haga las ventanas o agujeros 5 cm más grandes para fácil acceso. Coloque cinta en todas las uniones.



Para pedidos comuníquese con nuestro distribuidor autorizado: www.inncoproducts.com Teléfono: 977-525 514 • Fax: 977-525 594
Polígono Industrial Constantí, Avinyuda Les Punties, 4-1º, 43120 - CONSTANTÍ, Tarragona.



Suba la temperatura y baje la factura

aislando su tanque de agua caliente

**Reduce la pérdida
de calor hasta
en un 40%**

**Instálelo en menos
de 30 minutos**

PRODEX



WATER HEATER JACKET



REFLECTIVE INSULATOR MANUFACTURERS ASSOCIATION

www.prodexcr.com

